

## L V 階段

F☆☆☆☆ 低VOC

L V Lの基材に銘木突板を化粧貼りしました。天然木の自然な木味をお楽しみいただけます。



### ■ 階段廻り部材

●丸棒手すり 35φシリーズ



WH ホワイト色



PL ペール色



DK ダーク色



CP センターピンク色



LC ライトクリア色



LB ライトブラウン色



DE ディープブラウン色



NP ナチュラルピンク色

### ■ 安心・安全へのこだわり


踏板の角面は階段で一番傷みやすい場所。だからWOOD ONEの階段にはすべて2mmの面取りを施しています。万一の転倒事故にも面が取ってある分安心です。



### ■ 意匠性へのこだわり

見返し(鼻の出)部分も銘木単板を貼り、踏面と同色の着色を施しています。当然のことながら、蹴込板は木目の美しい一枚ものの銘木単板貼です。

表面も……銘木一枚単板です。



### ■ 低ホルムアルデヒド

「新築病(シックハウジング症候群)」と呼ばれる家源病を生み出すホルムアルデヒド放散量を抑えた階段材です。JASの定めるホルムアルデヒド発散に関する最高等級F☆☆☆☆(0.3mg/l以下)に該当します。(自社測定値)

JASホルムアルデヒド放散量基準に対する建築材料と面積制限


表示記号	改正後		使用する建築材料	面積制限
	基準値	最大値		
F☆☆☆☆	0.3mg/l	0.4mg/l	無垢材 F☆☆☆☆製品(1BFc0, E0レベル)	面積制限なし
F☆☆☆	0.5mg/l	0.7mg/l	F☆☆☆製品(1BFc0, E0レベル)	居室の種類、換気回数によって、使用できる面積が制限されます。
F☆☆	1.5mg/l	2.1mg/l	F☆☆製品(1BFc1, E1レベル)	
—	5.0mg/l	7.0mg/l	上記以外	使用禁止！！

### ■ 厚貼りへのこだわり

住宅の中で使用頻度が高く、傷つきやすいのが階段です。そんな階段だからこそ厚貼りにこだわりました。



踏板の化粧単板には、一般的なフローア—(表面0.3mm単板使用)の2倍の厚単板を使用しています。



### ■ 安心設計基材

L V L基材は無垢材にはない強度・耐久性・経済性をあわせ持った寸法安定性の高い基材です。しかも強度が均一ですから、耐力部材としても最適です。

