

①玄関軒下ダウンライト

②玄関ホール

③1Fダウンライト

④階段



※イメージ写真の為、実際とは異なります。

KOIZUMI
NEW
Fine White
高気密 S_B
白熱球60W相当

AD 71000 L 電球色
希望小売価格 ¥3,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	埋込穴径	埋込深
5.0W	2700K	Ra82	435 lm	φ100	77.5 mm

LED 一体型
散光
eeco
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応

- ◆LED
- ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆重-0.3kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
- ◆配光は傾斜天井対応ではありません
- ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ◆調光器との併用はできません
- ◆照射近接限度10cm

KOIZUMI
NEW
直付・壁付取付
白熱球60W相当

AH 42162 L 電球色
希望小売価格 ¥5,900 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	埋込穴径	埋込深
6.0W	2700K	Ra82	465 lm	φ100	77.5 mm

LED 一体型
傾斜天井対応

- ◆LED
- ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆アクリル・乳白消し
- ◆高-40 幅-φ130mm 重-0.3kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆調光器との併用はできません

DAIKO
COBタイプ
高気密S_B形

DDL-5102YW
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	埋込穴径	埋込深
5.2W	2700K	Ra83	465 lm	φ100	77.5 mm

LED 5.2W
白熱球60Wタイプ
電球色 2700K-Ra83

- アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA 消費電力5.2W
- 定格光束 440lm
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散/パネル付 ●AC100V
- LEDモジュール寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

KOIZUMI
NEW
直付・壁付取付
白熱球60W相当

AB 44945 L 電球色
希望小売価格 ¥5,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	埋込穴径	埋込深
6.2W	2700K	Ra82	355 lm	φ100	57.2 mm

LED 一体型
化粧ネジ式

- LED
- プラスチック・乳白色消し
- 高-124 幅-140 出幅-85mm 重-0.2kg
- 光源寿命:40,000時間
- 天井から10cm以上離してください
- 調光器との併用はできません

⑤1,2Fトイレ

⑥洗面室

⑦2Fダウンライト

⑧キッチン吊戸下

⑨の代替品

DAIKO

非調光

電球色 2700K-Ra83
天井付・壁付兼用

DBK-39358Y
¥5,980(税抜) (LED内蔵)

定格光束	消費電力
370lm	6.5W

LED 6.5W
白熱球60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ85 高45mm 0.2kg ●11VA
- 密閉型 ●AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

KOIZUMI
NEW
直付・壁付取付
白熱球60W相当

AH 42162 L 電球色
希望小売価格 ¥5,900 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	埋込穴径	埋込深
6.0W	2700K	Ra82	465 lm	φ100	77.5 mm

LED 一体型
傾斜天井対応

- ◆LED
- ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆アクリル・乳白消し
- ◆高-40 幅-φ130mm 重-0.3kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆調光器との併用はできません

DAIKO
COBタイプ
高気密S_B形

DDL-5102YW
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	埋込穴径	埋込深
5.2W	2700K	Ra83	465 lm	φ100	77.5 mm

LED 5.2W
白熱球60Wタイプ
電球色 2700K-Ra83

- アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA 消費電力5.2W
- 定格光束 440lm
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散/パネル付 ●AC100V
- LEDモジュール寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

ODELIC

OB 055 251 昼白色
重20W
消費電力22W

- 直管蛍光灯FL 20W
- スイッチ付;点灯→消
- 樹脂(オフホワイト色)
- 樹脂(乳白)
- 市100 長896 高52 1.3kg
- 棚下面取付専用
- 対面キッチン対応型
- 調光器不可
- ランプ:FL20SS N/18

DAIKO
COBタイプ
高気密S_B形

DDL-5102WW
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	埋込穴径	埋込深
5.2W	5000K	Ra83	465 lm	φ100	77.5 mm

LED 5.2W
白熱球60Wタイプ
昼白色 5000K-Ra83

- アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA 消費電力5.2W
- 定格光束 480lm
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散/パネル付 ●AC100V
- LEDモジュール寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

※直上吊り戸設置なしの場合
ダウンライトに変更になります。→→

*メーカーより予告なく廃盤になる場合がございます。その際は別途同等の商品をご提案いたします。ご了承ください。2015.7