

①玄関軒下ダウンライト

②玄関ホール

③1Fダウンライト

④階段



※イメージ写真の為、実際とは異なります。

KOIZUMI

高気密 SB

60W相当

**AD 72000 L** 電球色

¥3,300 (税抜)

LED 一体型 非調光

4.1W・460lm・112.1lm/W・Ra82・2700K

LED  
本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装  
●重-0.2kg  
●光源寿命:40,000時間  
●取付可能天井厚5~25mm  
●傾斜天井に取付可能(55°まで)  
●配光は傾斜天井対応ではありません  
●調光器併用不可  
●照射近接距離10cm  
●7VA(100V)

防雨・防湿型  
FLATFACE  
傾斜天井対応

取付  
必要高  
68

LED  
不可  
非調光

NEW

KOIZUMI

直付・壁付取付 白熱球60W相当

**AH 42162 L** 電球色

希望小売価格 ¥5,900 (税抜)

消費電力 6.0W 色温度 2700K 演色性 Ra82 定格光束 465lm 換気エネルギー消費効率 77.5lm/W

LED 一体型

●LED  
●アルミダイカスト・ファインホワイト塗装  
●アクリル・乳白消し  
●高-40 幅-φ130mm 重-0.3kg  
●光源寿命:40,000時間  
●傾斜天井に取付可能(90°まで)  
●調光器との併用はできません

傾斜天井対応

取付  
必要高  
80

LED  
不可  
非調光

DAIKO

COBタイプ  
高気密Se形

**DDL-5102YW**

¥3,300 (税抜) (LED内蔵)

LED 5.2W 電球色 2700K-Ra83

LED 5.2W 白熱球60Wタイプ

●アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)  
●径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg  
●9VA 消費電力 5.2W  
●定格光束 440lm  
●傾斜天井にも使用可能(55°まで)  
●拡散パネル付 ●AC100V  
●LEDモジュール寿命60,000時間  
●取付可能天井厚5~25mm  
●調光器併用不可

防滴形  
湿度保護機能付

LED  
不可  
非調光

NEW

KOIZUMI

白熱球60W相当

**AB 44945 L** 電球色

希望小売価格 ¥5,800 (税抜)

消費電力 6.2W 色温度 2700K 演色性 Ra82 定格光束 355lm 換気エネルギー消費効率 57.2lm/W

LED 一体型

●LED  
●プラスチック・乳白消し  
●高-124 幅-140 出幅-85mm 重-0.2kg  
●光源寿命:40,000時間  
●天井から10cm以上照ししてください  
●調光器との併用はできません

化粧ネジ式

取付  
必要高  
80

LED  
不可  
非調光

⑤1,2Fトイレ

⑥洗面室

⑦2Fダウンライト

⑧キッチン吊戸下

⑨の代替品

DAIKO

非調光

**DBK-39358Y**

¥5,980 (税抜) (LED内蔵)

LED 6.5W 白熱球60W相当

●アルミダイカスト 白塗装  
●アクリル 乳白(マット)  
●径φ85 高45mm 0.2kg ●11VA  
●密閉型 ●AC100V  
●光源寿命40,000時間 ●調光器併用不可

天井付・壁付兼用

取付  
必要高  
80

LED  
不可  
非調光

NEW

KOIZUMI

直付・壁付取付 白熱球60W相当

**AH 42162 L** 電球色

希望小売価格 ¥5,900 (税抜)

消費電力 6.0W 色温度 2700K 演色性 Ra82 定格光束 465lm 換気エネルギー消費効率 77.5lm/W

LED 一体型

●LED  
●アルミダイカスト・ファインホワイト塗装  
●アクリル・乳白消し  
●高-40 幅-φ130mm 重-0.3kg  
●光源寿命:40,000時間  
●傾斜天井に取付可能(90°まで)  
●調光器との併用はできません

傾斜天井対応

取付  
必要高  
80

LED  
不可  
非調光

DAIKO

COBタイプ  
高気密Se形

**DDL-5102YW**

¥3,300 (税抜) (LED内蔵)

LED 5.2W 電球色 2700K-Ra83

LED 5.2W 白熱球60Wタイプ

●アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)  
●径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg  
●9VA 消費電力 5.2W  
●定格光束 440lm  
●傾斜天井にも使用可能(55°まで)  
●拡散パネル付 ●AC100V  
●LEDモジュール寿命60,000時間  
●取付可能天井厚5~25mm  
●調光器併用不可

防滴形  
湿度保護機能付

LED  
不可  
非調光

ODELIC

**OB 255 035**

¥13,800 (税抜)

LED ランプ 非調光

固有エネルギー消費効率 113.3lm/W 定格光束 816lm 定格消費電力 7.2W Ra 83 5000K

●直管形LED 7.2W(G13) No.320B  
●スイッチ付:点灯一消  
●樹脂(オフホワイト色)  
●樹脂(乳白)  
●巾100 長898 高52 1.1kg  
●光源寿命40,000時間  
●LEDモジュール寿命60,000時間  
●樹下取付専用  
●対面キッチン対応型  
●調光器不可  
●8VA(100V)

取付  
必要高  
80

LED  
不可  
非調光

DAIKO

COBタイプ  
高気密Se形

**DDL-5102WW**

¥3,300 (税抜) (LED内蔵)

LED 5.2W 電球色 5000K-Ra83

LED 5.2W 白熱球60Wタイプ

●アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)  
●径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg  
●9VA 消費電力 5.2W  
●定格光束 480lm  
●傾斜天井にも使用可能(55°まで)  
●拡散パネル付 ●AC100V  
●LEDモジュール寿命60,000時間  
●取付可能天井厚5~25mm  
●調光器併用不可

防滴形  
湿度保護機能付

LED  
不可  
非調光

※直上吊り戸設置なしの場合  
ダウンライトに変更になります。→→

\*メーカーより予告なく廃盤になる場合がございます。その際は別途同等の商品をご提案いたします。ご了承ください。2019.11