


エピソードⅡ NEO・NEO-B

【構造】

■新しい時代の新しい窓 エピソードⅡ 安全・安心の標準仕様NEO



断熱性能が飛躍的に向上！
アルミ窓ではできなかった、
窓の外観カラーは外壁の色に合せて、
内観カラーはそれぞれのお部屋に最適な色
の組合せが可能。エピソードⅡ NEOなら、
コーディネートが幅広く広がります。

ガラス溝幅 2.6 mm


樹脂

アルミ

※プロジェクト窓 他

熱貫流率
2.33
W/(m²・K)
Low-E
複層ガラス

■複層ガラスに樹脂スペーサー仕様を標準設定にしたアルミ樹脂複合窓 NEO-B



Low-E複層ガラス（樹脂スペーサー）で
快適な窓辺に。

樹脂スペーサー

ガラス溝幅 2.6 mm

樹脂

アルミ

断熱樹脂

※引き違い窓のみ

熱貫流率
2.33
W/(m²・K)
Low-E
複層ガラス

・レール間
樹脂カバー
上下枠のレール間に
熱が伝わりにくい
樹脂カバーで、
防露性がさらに向上。

・断熱樹脂
室内側の
内レール・
アングル部
の結露や
凍結を軽減。

※説明のため断熱樹脂を赤く着色しています。



【防露】



アルミ窓（単板ガラス）
ガラスにも
障子フレームにも
結露が発生し、
水滴が流れています。



アルミ樹脂複合窓
ガラスにも
障子フレームにも
結露はほとんど
見られません。

■防露性能比較（社内試験）

条件 室内温度：20℃ 室外温度：0℃
相対湿度：50%

※注意 結露は窓の性能だけでなく住まいや自然環境に影響されます。
室内の条件によって結露が発生する場合もあります。

【防犯性】

●空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まっていないとクレセントがかからないため、
施錠状態が一目で確認できます。
施錠後にクレセントを固定できるロック機構が付いています。



●2ロック

窓のタイプに応じて、補助錠、サブロックを標準装備

<引違い窓>



・補助錠
下框にはフタタッチ式の
補助錠を標準装備し、防犯面
に配慮しています。

<上げ下げ窓>



・サブロック
室外側から見えにくい
位置にサブロックを
標準装備しています。


<たてすべり出し窓>



・セーフティストッパー
（標準装備）

□カラーバリエーション

内外別色 外観色



内観色



内外同系色 外観色



内観色



【性能】



〔耐風圧性能〕※一部窓種・サイズを除きます。
■ S-3



〔気密性能〕※一部窓種を除きます。
■ A-4



〔遮音性能〕※一部窓種を除きます。
住宅性能表示 音環境 透過損失等級（外壁開口部）等級3・等級2
※住宅型式性能認定による（ガラスの仕様により異なります）。



〔水密性能〕※一部窓種を除きます。
■ W-4



〔防露性能〕
上下枠のレール間に熱が伝わりにくい樹脂カバーで防露性を向上。
※注意 結露はサッシの性能だけでなく住まい方や自然環境に影響されます。
室内の条件によって結露が発生する場合もあります。